

**MASTERBATCH NERO CONFORME ALLA
NORMATIVA REACH PER TUBAZIONI PER
ACQUA POTABILE FREDDA E PER
RIVESTIMENTO CAVI**



PLASBLAK® LL2590R



PLASBLAK® LL2590R è stato formulato per l'utilizzo in tubazioni di acqua potabile fredda e nel rivestimento cavi. Contiene un carbon black con particelle di piccole dimensioni, unitamente ad un antiossidante approvato per l'impiego con acqua potabile. Tale masterbatch garantisce quindi la massima protezione contro gli effetti di degradazione dei raggi UV.

Questo prodotto può essere utilizzato in materie plastiche destinate al contatto con alimenti. Per ulteriori informazioni riguardanti l'alimentarietà di questo grado nei differenti Paesi europei, fare riferimento alla Dichiarazione di Alimentarietà che può essere richiesta al vostro abituale rappresentante Cabot.

NOTA: Esistono due versioni di questo prodotto: il LL2590R che è conforme alla normativa europea REACH, e il LL2590 che non è conforme alla REACH. Se è richiesta la versione conforme alla normativa REACH, essa dev'essere ordinata con il codice LL2590R.

METODO DI ADDIZIONE

PLASBLAK® LL2590R è stato formulato per consentire una facile diluizione e una miscelazione omogenea. Può quindi essere impiegato via aggiunta diretta con dosatori automatici o via premiscelazione.

DOSAGGIO

Il quantitativo di masterbatch da aggiungere dipende dalle prestazioni richieste dalla applicazione finale. La dose tipica raccomandata per garantire la massima protezione contro i raggi UV è pari al 6.25% in peso di masterbatch.



Cabot Corporation

www.cabot-corp.com/plastics

PLASBLAK® LL2590R

MASTERBATCH NERO CONFORME
ALLA NORMATIVA REACH PER
TUBAZIONI PER ACQUA POTABILE
FREDDA E PER RIVESTIMENTO CAVI



PROPRIETA' FISICHE

PROPRIETA'	VALORE	METODO ANALITICO (*)
Base	LLDPE	
Pigmento	40% carbon black tipo P	
Additivo	antiossidante	
Compatibilità	LDPE, LLDPE, HDPE, PP	
Densità @ 23°C	1140 kg/m ³	CTM E023
Indice di fluidità 21.6 kg/190°C	7 g/10 min	CTM E005 (ISO 1133)

(*) I test sono effettuati seguendo metodi analitici Cabot (CTM), basati su Standard Internazionali

I risultati delle prove sopra riportati rappresentano valori tipici forniti esclusivamente a titolo indicativo e non vanno intesi come specifiche del prodotto.

IMBALLAGGIO

PLASBLAK® LL2590R è fornito in granuli regolari imballati in sacchi da 25 kg. Il prodotto va conservato in ambiente asciutto.

Tempo di stoccaggio raccomandato: fino a 1 anno a patto che il materiale venga conservato come previsto.

12-03-2010

La presente informazione viene fornita unicamente a titolo di cortesia e a scopo informativo. Essa non fornisce né implica alcuna garanzia né per sé stessa né per alcun prodotto al quale possa riferirsi. La presente informazione potrebbe contenere imprecisioni, errori od omissioni e la CABOT DECLINA TUTTE LE GARANZIE SIA ESPRESSE CHE IMPLICITE, COMPRESA LA VENDIBILITA' O L'IDONEITA' A SCOPI PARTICOLARI IN RELAZIONE A (i) TALE INFORMAZIONE, (ii) QUALSIASI PRODOTTO O (iii) VIOLAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE. In nessun caso la Cabot è responsabile, e con la presente la stessa Cabot respinge e declina qualsiasi responsabilità relativamente a danni di qualsiasi tipo connessi all'impiego o all'aver fatto affidamento sulla presente informazione o su qualsiasi dei prodotti ai quali la stessa si riferisce.

SEDE PRINCIPALE
Cabot SCCC
Interleuvenlaan 15 I
B - 3001 Leuven - Belgium
Tel : +32 16 39 24 00
Fax : +32 16 39 24 44
UFFICI VENDITE
Cabot Plastics Hong Kong Ltd
18 Dai Kwai Street
Tai Po Industrial Estate / NT
Hong Kong SAR - PRC
Tel: +852 2666 2666
Fax: +852 2666 0807

Cabot Plastics Belgium S.A.
Rue Prevochamps 78
B - 4860 Pepinster - Belgium
Tel: +32 87 39 27 11
Fax: +32 87 46 98 69

Cabot Latin America Division
Rua do Paraíso, 148 – 5th floor
Paraiso CEP 04103-000 São Paulo SP -
Brazil
Tel: +55 11 21 44 64 00
Fax: +55 11 32 53 00 51
Tel.: (0800) 195 959 (Customer Service)

Cabot Plastics Deutschland
Tel: (0800) 182 40 86
Fax: (0800) 182 40 87
c/o Cabot Plastics Belgium S.A.
(see address on the left)

Cabot Italiana S.p.A
Zona Industriale, 4
I - 38055 Grigno (TN) - Italia
Tel: +39 0461 775 211
Fax: +39 0461 765 146

中国
卡博特(中国)投资有限公司
中国上海吴泾双柏路558号
邮编: 201108
电话: +86 21 6434-7766
传真: +86 21 6434-5532

PLASBLAK®, PLASWITE®, PLASGREY®, PLASADD®, CABELECC® e CABOT® sono tutti marchi commerciali della Cabot Corporation
© Cabot Corporation, MA, U.S.A. All rights reserved. 2010